

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm [0.96+0.66]*2*2	m m	6.480	
				RAZEM	6.480
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.do 1 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z PCW system 3-komorowy SCHUCO CORONA AS , szkło 4-16-4 : TM+ARG 1.1 w okleinie jednostronnej zewnętrznej o pow. 0.6-1.0 m2 lub równoważny 0.96*0.66*2	m ² m ²	1.267	
				RAZEM	1.267
4	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm [0.96+0.66]*2*2	m m	6.480	
				RAZEM	6.480
5	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłóg. [0.96+0.66]*2*2	m m	6.480	
				RAZEM	6.480
6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 ściana szczytowa strona wschodnia 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-02 0617-12 analogia	Uszczelnienie pęknięć ścian zaprawą wzmacniającą wraz z zagruntowaniem 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściana północna 74.40 ściana szczytowa wschodnia 50.0	m ² m ² m ²	74.400 50.000	
				RAZEM	124.400
10	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod tynk elewacyjny metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ściana północna 74.40 ściana południowa 40.20 ściany szczytowe 50.0*2 ościeża drzwiowe i okienne [[1.05+0.90]*2*2+[1.50+1.75]*2*4+[1.0+2.40*2]*3+[3.05+3.10*2]*1]*0.20	m ² m ² m ² m ² m ²	74.400 40.200 100.000 12.090	
				RAZEM	226.690
11	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ściana północna 74.40 ściana południowa 40.20 ściany szczytowe 50.0*2	m ² m ² m ² m ²	74.400 40.200 100.000	
				RAZEM	214.600
12	KNR 0-17 0929-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm [[1.05+0.90]*2*2+[1.50+1.75]*2*4+[1.0+2.40*2]*3+[3.05+3.10*2]*1]*0.20	m ² m ²	12.090	
				RAZEM	12.090