

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1 45311100-1</b>		<b>Remont instalacji elektrycznej</b>			
1.1. KNNR 5 1 1207-0100		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże - cegła	m		
		108	m	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
1.1. KNNR 5 2 0204-0300		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu betonowym	m		
		108	m	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
1.1. KNNR-W 3 3 0605-0200		Wykonanie pasów tynku na murach z cegieł lub ścianach betonowych o szerokości pasów tynku do 50 cm pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		108	m	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
1.1. KNNR 5 4 0301-0200		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu z cegły	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
1.1. KNNR 5 5 0302-0500		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
1.1. KNNR 5 6 0302-0100		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.1. KNNR 5 7 0308-0100		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.1. KNNR 5 8 0306-0501		Przyciski instalacyjne jednobiegowe natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.1. KNNR 5 9 0502-0101		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.1. KNR-I 0-38 10 0103-0300		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych o mocy elektr. 2 kW każdy, stacjonarnych na ścianie,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.2 45431100-8</b>		<b>Remont przedsionka</b>			
1.2. KNNR 3 1 0702-0600		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi wejściowe do budynku	m <sup>2</sup>		
		1.28*2.05	m <sup>2</sup>	2.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.624</b>
1.2. KNNR 3 2 0702-0600		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - drzwi do świetlicy	m <sup>2</sup>		
		1.12*2.05	m <sup>2</sup>	2.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.296</b>
1.2. KNNR 3 3 0303-0100		Ręczne przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej - wybicie otworu drzwiowego bez osadzania drzwi - powiększenie otworu drzwiowego do pomieszczenia komputerowego	m <sup>3</sup>		
		0.25*0.15*2.1	m <sup>3</sup>	0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>
1.2. KNNR 3 4 0702-0500		Wykucie z muru i wstawienie ościeżnicy dla nowych drzwi wewnętrznych antywłamaniowych do pomieszczenia komputerowego	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
1.2. KNNR 2 5 1104-0400		Montaż skrzydła drzwiowego pełnego wykończonego antywłamaniowego	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
1.2. KNR 4-01 6 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
		3.00*(0.98+2.37+0.61+0.02+0.27+2.00-0.77)-2.05*1.28-2.05*1.21-1.96*0.9+2.00*2.3	m <sup>2</sup>	14.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.172</b>
1.2. KNR 2-02 7 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		14.172	m <sup>2</sup>	14.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.172</b>
<b>1.3 45432000-4</b>		<b>Remont pomieszczenia komputerowego</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.	KNR-I 0-19 1 0929-1001	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych - okna z szybą utrudniającą włamania, okucia antywłamaniowe 1.13*1.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.944</b>
1.3.	KNR 4-01 2 0533-0600	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawianiu nowych odcinków z blachy powlekanej - parapety podokiennne 1.25*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
1.3.	KNNR-W 3 3 0310-0300	Usunięcie podokienników wewnętrznych drewnianych - Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej różnych elementów o powierzchni ponad 0,04 m2 0.90*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.125</b>
1.3.	KNNR-W 3 4 0311-0100	Osadzenie podokienników: stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.3.	KNNR-W 3 5 0310-0300	Usunięcie drzwi wewnętrznych drewnianych - Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej różnych elementów o powierzchni ponad 0,04 m2 1.25*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
1.3.	KNNR-W 3 6 0303-0200	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianek 1/2 cegły Krotność = 2 1.25*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
1.3.	KNNR 3 7 0603-0100	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - tynkowanie zamurowania 1.25*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
1.3.	KNR 4-01 8 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu 3.05*(1.99+3.65+1.99+3.65)-0.9*2.05-1.13*1.72+1.99*3.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.879</b>
1.3.	KNR-I 0-12 9 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - miejscowe wyrównanie ubytków w podłożu 1.99*3.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.264</b>
1.3.	KNNR 2 10 1203-0200	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek granitowych nieszkliwionych "Gres" o wymiarach 30 x 30 cm o podwyższonej odporności na ścierania na zaprawie klejowej elastycznej (do lastryka) układane metodą regularną 7.264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.264</b>
1.3.	KNR-I 0-12 11 1120-0500	Cokołiki z płytek o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą 2*1.99-0.9+2*3.65	m m	10.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.380</b>
1.3.	KNNR 2 12 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 3.05*(1.99+3.65+1.99+3.65)-0.9*2.05-1.13*1.72+1.99*3.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.879</b>
1.3.	KNR 2-02 13 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - ściany i sufit 37.879	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.879	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.879</b>
<b>1.4.</b>		<b>Remont pomieszczenia świetlicy</b>			
1.4.	KNR 4-04 1 0510-0100	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych z cegły 0.9*0.8*1.96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.411	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.411</b>
1.4.	KNR 4-04 2 0405-0100	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 5.12*6.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.512</b>
1.4.	KNNR 2 3 1201-0301	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw 5.12*6.35*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.251	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.251</b>
1.4.	KNNR 2 4 0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodszadzowa 5.12*6.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.512</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.	KNNR 2 5 0602-0300	Isolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 5.12*6.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.512</b>
1.4.	KNNR 2 6 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 5.12*6.35*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.251	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.251</b>
1.4.	KNR-I 0-19 7 0929-1001	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych 3*1.18*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.018</b>
1.4.	KNR 4-01 8 0533-0600	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawianiu nowych odcinków z blachy powlekanej - parapety podokienne 3*1.25*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
1.4.	KNNR-W 3 9 0310-0300	Usunięcie podokienników wewnętrznych drewnianych - Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej różnych elementów o powierzchni ponad 0,04 m2 3*0.90*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.375</b>
1.4.	KNNR-W 3 10 0311-0100	Osadzenie podokienników: stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.4.	KNR 4-01 11 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu 3.00*(5.12+6.35+5.12+6.35)-2*1.18*1.7-1.21*2.05+5.12*3.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.016</b>
1.4.	KNNR 2 12 0802-0600	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach (tylko sufit) 5.12*6.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.512</b>
1.4.	KNNR 2 13 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 5.12*6.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.512</b>
1.4.	KNR-I 0-25 14 0402-0100 Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - Czyszczenie ręczne i zmycie powierzchni poziomych podłoża i jednokrotne gruntowanie 5.12*6.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.512</b>
1.4.	KNNR 2 15 1203-0200	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek granitowych nieszkliwionych "Gres" o wymiarach 30 x 30 cm o podwyższonej odporności na ścierania na zaprawie klejowej elastycznej (do lastryka) układane metodą regularną 5.12*6.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.512</b>
1.4.	KNR-I 0-12 16 1120-0500	Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą 2*5.12+2*6.35-1.21	m m	 21.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.730</b>
1.4.	KNR 2-02 17 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - ściany i sufit 81.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.015</b>
1.4.	KNR 4-01 18 0333-0900	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły - wykucie otworu pod kratkę wentylacyjną w dawnym przewodzie komi-nowym 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.4.	KNNR-W 3 19 0311-0300	Osadzenie drobnych elementów: kratki wentylacyjnej w gotowym otworze 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5</b>	<b>Roboty towarzyszące</b>				
1.5.	KNR 2-02 1 0613-03 + KNR 2-02 0613-04	Docieplenie stropu nad poddaszem - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - dwie warstwy gr. po 10 cm - razem 20 cm 7.50*6.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.750</b>
1.5.	KNR 4-04 2 0302-0100	Rozebranie schodów betonowych do budynku - Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
1.5.	KNNR 6 3 0102-0100	Koryta o głębokości 10 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV 5.0*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.5.	KNNR 6 4 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 5.0*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.5.	KNNR 6 5 0112-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 5.0*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.5.	KNNR 6 6 0404-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 2*5.0	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.5.	KNNR 6 7 0502-0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 5.0*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.5.	KNNR 2-21 8 0605-0100	Stopnie schodów z kostki brukowej na podbudowie z betonu żwirowego - analogia) 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2</b>		<b>WYPOSAŻENIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM</b>			
2.1	cena rynkowa	Stół nr 1: 250 x 67 cm, wys. 76 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.2	cena rynkowa	Stół nr 1: 250 x 67 cm, wys. 76 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.3	cena rynkowa	Stół nr 1: 100 x 67 cm, wys. 76 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.4	cena rynkowa	Krzesło drewniane, wyściełane	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2.5	cena rynkowa	Ławka drewniana bez oparcia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.6	cena rynkowa	Tablica informacyjna ścienna 100 x 150 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.7	cena rynkowa	Szafka stojąca drewniana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.8	cena rynkowa	Listwa odbojowa dł. 3 m naścienna, szer. 40 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.9	cena rynkowa	Stół do gry zręcznościowej typu "futbol"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.10	cena rynkowa	Gry zręcznościowe - szachy, warcaby, scrabble	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.11	cena rynkowa	Telewizor o wymiarach ekranu 72 x 42 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.12	cena rynkowa	Kosz na śmiecie metalowy z wewnętrznym pojemnikiem z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.13	cena rynkowa	Zewnętrzna tablica informacyjna ze szkła bezpiecznego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.14	cena rynko- wa	Ławka drewniana z oparciem na konstrukcji metalowej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.15	cena rynko- wa	Zewnętrzny kosz na odpadki metalowy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.16	cena rynko- wa	zestaw komputerowy	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.17	cena rynko- wa	biurka komputerowe	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.18	cena rynko- wa	krzesła komputerowe	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.19	cena rynko- wa	drukarka komputerowa atramentowa kolorowa	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>