

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI
NOWY ZGLECHÓW**

Zamawiający:
Gmina Siennica
05-332 Siennica ul. Kołbielska 1

Wykonał:
Bogusław Kowalczyk
Ul. Mała 3
05- 300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, grudzień 2012 r.

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku. Specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

2. ZAKRES ROBÓT I MATERIAŁY

Zakres robót do wykonania – zgodnie z załączonymi:

- a/ projektem zawierającym opis i rysunki techniczne prac budowlanych,
- b/ obmiary robót łącznie z technologią wykonania robót.

Szczegółowy zakres i ilość robót podany jest w przedmiarze robót wykonanym na podstawie projektu budowlanego, opisu, i katalogów

Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny. Jednak oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru.

W wycenie należy ująć wszelkie koszty związane z zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza placu budowy, obsługę geodezyjną i wykonanie dokumentacji wykonawczej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie obiektów budowlanych ,

– dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

3) wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Co najmniej na 1 tydzień przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje o materiale; świadectwa badań, źródła pozyskania i próbki do zaakceptowania przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów na terenie placu budowy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

5. Materiały muszą mieć certyfikacje dopuszczające je do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

4. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przekaze Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. ROZPOCZĘCIE I BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA ROBÓT

Wykonawca musi zapewnić i zabezpieczyć bezpieczne dojście do budynku.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe wyгородzenie i zorganizowanie placu budowy: wytyczenie geodezyjne, zajęcie pasa drogowego, oznakowanie, wyгородzenie terenu przeznaczonego pod rampę, parkingi, chodniki i obiekty przeznaczone do rozbiórki. Materiały z rozbiórki należy gromadzić w kontenerach i na bieżąco usuwać z placu budowy.

- wykonawca robót winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności.

- Inwestor zabezpieczy wykonawcy punkt poboru wody i energii.

6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru roboty zanikowe wykonania poszczególnych elementów robót.

Odbiór prac potwierdza inspektor wpisem do dziennika robót niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót nastąpi jednorazowo po zgłoszeniu całkowitego zakończenia robót przez

Wykonawcę./ Za zgłoszenie uważa się termin zakończenia robót łącznie z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. Komisję i jej skład powoła Zamawiający.